

- Der JX90 mit seinem Mähwerk aus Aluminium-Druckguss, kombiniert mit dem Turbo-Star™-Mähsystem, erzeugt einen starken Luftstrom mit dem das Gras kraftvoll in den Grasfangbehälter befördert wird. Die glatte Unterseite des Mähwerks vermeidet jede Art Ansammlung von Schnittgut. Das Ergebnis: ein makellos sauberer Schnitt.
- Der JX90 bewältigt mit seiner 54 cm Arbeitsbreite große Rasenflächen in kürzester Zeit. Dieses Modell kann eine 100 m² Fläche in nur 5 Minuten mähen.
- Die neuen, robusten und kugelgelagerten Räder mit einem Durchmesser von 22 cm garantieren mit ihren Gummireifen einen hervorragenden Antrieb auch auf nassem Gras.
- Die um 360 Grad frei beweglichen Lenkräder sichern dem JS63VC selbst in schwer zugänglichem Gelände eine hervorragende Manövrierfähigkeit.
- Die Motorschmierung des JX90 ermöglicht problemloses Mähen an steilen Hängen.
- Dank der zuverlässigen Messerkupplung mit Bremse (BBC) des JX90, werden die Messer binnen drei Sekunden gestoppt, sobald der Bügel am Holm losgelassen wird. Da der Motor aber weiter läuft, entfällt das Neustarten des Rasenmähers nach jedem Ausleeren des Grasfangbehälters.

	JS63V	JS63VC	JX90
Arbeitsbreite	53 cm	53 cm	54 cm
Motor	4-Takt-Benzinmotor OHV Briggs & Stratton	4-Takt-Benzinmotor OHV Briggs & Stratton	4-Takt-Benzinmotor OHV Kawasaki
Geräteleistung kW*	3,2	3,2	2,8
Drehzahl U/min	2800	2800	2800
Garantierter Schalleistungspegel dB(A)	98	98	98
Ventil	obengesteuert	obengesteuert	OHV
Starter	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen	1,5 l	1,5 l	2 l
Getriebe	variable Geschwindigkeit	variable Geschwindigkeit	variable Geschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeiten	2,5 – 5,2 km/h	2,5 – 5,2 km/h	2,7 – 5,0 km/h
Mähwerkgehäuse	Stahl	Stahl	Aluminium-Druckguss
Schnitthöhenverstellung	7-stufig, 2,5 – 10,2 cm	7-stufig, 2,5 – 10,2 cm	7-stufig, 1,7 – 10,4 cm
Auswurf	Mulchmäher mit wahlw. Seitenauswurf	Mulchmäher mit wahlw. Seitenauswurf	serienmäßiger Heckauswurf
Mulcheinrichtung	serienmäßig	serienmäßig	optional
Heckgrasfangbehälter	88 l (optional)	88 l (optional)	75 l
Verstellbarer/Zusammenklappbarer Führungsholm	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Nettogewicht	40 kg	43 kg	54 kg
Mähfläche	bis zu 2000 m ²	bis zu 2000 m ²	bis zu 2500 m ²

*Die Leistungsangaben in dieser Broschüre weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von den Leistungsangaben der letztjährigen Publikation ab. Dies beruht nicht auf technischen Änderungen. Wir legen eine neue Messmethode sowie geänderte Messparameter zugrunde. Die von uns eingebauten Motoren bleiben unverändert.



Dieses Dokument ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Neben allgemeingültigen Angaben, Fotos und Erläuterungen enthält es ggf. Finanzierungsinformationen, Zubehör und Produktoptionen, die NICHT in allen Ländern erhältlich sind. WEITERE AUSKÜNFTTE ERTEILT IHNEN IHR JOHN DEERE VERTRIEBSPARTNER. John Deere behält sich das Recht vor, die in der vorliegenden Unterlage aufgeführten Produktdaten und das Produktdesign ohne Vorankündigung zu ändern.

