





# Zuverlässigkeit ist unsere Stärke. Auch in kleinen Rollen.

Technische Daten	R43RS	R43RVE	R47RKB	R54RKB
				
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm	47 cm	54 cm
Motor	4-Takt-„ReadyStart“-Benzinmotor	4-Takt-„ReadyStart“-Benzinmotor	4-Takt-Benzinmotor OHV	4-Takt-Benzinmotor OHV
Geräteleistung kW*	2,4	2,4	2,8	2,8
Drehzahl U/min	2.800	2.800	2.800	2.800
Garantierter Schalleistungspegel dB(A)	max. 96	max. 96	max. 96	max. 98
Für Mähflächen bis zu	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung	zentral, 9-stufig, 15 – 70 mm	zentral, 9-stufig, 15 – 70 mm	zentral, 9-stufig, 15 – 70 mm	vorne: 2 Pkt, 7-stufig, hinten: 1 Pkt, 7-stufig, 15 – 80 mm
TurboStar™-Mähsystem	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Heckgrasfangbehälter	66 Liter	66 Liter	66 Liter	75 Liter
Einstell- und umklappbarer Führungsholm	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Starter	Seilzug	Elektro-Start	Seilzug – BBC	Seilzug – BBC
Antrieb	eine Geschwindigkeitsstufe 4,1 km/h	variabel 3,3 – 5,0 km/h	variabel 3,3 – 5,0 km/h	variabel 3,3 – 5,0 km/h
Radlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	35 kg	40 kg	47 kg	55 kg
Mähwerkgehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
*Die Leistungsangaben in dieser Broschüre weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von den Leistungsangaben der letztjährigen Publikation ab. Dies beruht nicht auf technischen Änderungen. Wir legen eine neue Messmethode sowie geänderte Messparameter zugrunde. Die von uns eingebauten Motoren bleiben unverändert.				

